I'm not a bot

Elevador de alcalinidade piscina

Elevador de Alcalinidade Para Piscinas iGUi A alcalinidade correta é sinônimo de conforto, economia e praticidade! Muito se fala em tratamento ideal para água de piscinas e o tipo de cloro a ser usado para evitar a proliferação de micro-organismos. O que poucos sabem é que antes de iniciar a cloração é essencial medir todos os parâmetros e corrigi-los se necessário Apesar de todos os parâmetros influenciarem no equilíbrio químico da água e no conforto dos banhistas, deve-se dar atenção especial à alcalinidade, que quando mantida na faixa considerada ideal, proporciona a estabilidade do pH, dispensando correções frequentes, seguidos de economia e maior praticidade. A alcalinidade é definida como quantidade de substâncias presentes na água capazes de neutralizar ácidos. Em outras palavras, a alcalinidade atua como tampão do pH, evitando variações, é medida em ppm (partes por milhão) e o ideal para uma piscina é mantê-la entre 80 e 120 ppm. Você Oxi Elevador de Alcalinidade iGUi é indicado para complementar a Alcalinidade Total na água da piscina. O uso deste produto evita possíveis variações do pH além de outros inconvenientes provenientes de baixa Alcalinidade Total. Efetuar semanalmente o teste de pH, Alcalinidade Total e resíduos de desinfetante através do Oxi Medidor iGUi. Piscinas de clubes e de escolas de natação devem ser analisadas com maior frequência. Manter a Alcalinidade Total na faixa de 80 a 120ppm sempre. MODO DE USAR 1) Se o teste for realizado com auxílio do Oxi Medidor iGUi, basta adicionar na água a quantidade de Oxi Elevador de Alcalinidade iGUi necessária para alcançar a faixa ideal 2) A cada 17g de Oxi Elevador de Alcalinidade iGUi adicionos dos por M³ na água, eleva a Alcalinidade Total em 10ppm; não sendo necessário diluir previamente; 3) As adições deste produto devem obedecer um intervalo de 12 horas de uma para outra, para completa dissolução e homogeneização do produto; 4) Deixe filtrar por 2 a 3 horas após cada dosagem; 5) Quando atingir a faixa ideal (80-120ppm) de Alcalinidade Total, aguarde 24 horas para ajustar o pH entre 7,4 e 7,6 se necessário. Atenção: - Conserve sempre fora do alcance das crianças e dos animais domesticos. - Não ingerir. - Manter o produto em sua embalagem original. - Conserve a embalagem fechada em local seco e fresco. - Não reutilizar as embalagens. - Não misture com outros produtos químicos, mesmo que sejam para tratamento de piscinas. - Lave os objetos ou utensílios usados como medida antes de reutilizá-los. - Lave e seque as mãos após o uso. - Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. - Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. - Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto Composição: Hidrogenocarbonato de sódio. - Validade de 24 meses a partir da data de fabricação Atenção: Certifique-se que todos os produtos e acessórios instalados em sua piscina são da marca iGUi/Progeu. Não nos responsabilizamos por produtos correlatos, e não serão fornecidas garantias para produtos de outras marcas. Detalhes técnicos do produto: Código 0081 Código de barras 0044840000813 Largura 2.00 cm Altura 23.00 cm Comprimento 35.00 cm Peso 2000.00 g Modelo OXI Marca iGUi Garantia Validade de 24 Meses a Partir da Data de Fabricação INSTRUÇÕES DE USO: 1. Acione a filtração e aplique a dose recomendada do HTH™ Elevador de Alcalinidade conforme a necessidade de ajuste: 17 gramas para cada 1.000 litros de água. Essa dosagem aumenta a alcalinidade em aproximadamente 10 ppm. Dilua o produto em um balde com água da própria piscina e espalhe nas laterais. 2. Filtre a água da piscina por 6 horas e depois avalie novamente os parâmetros. Se necessário, repita a dose. 3. Libere a piscina para uso 1 hora após a aplicação do produto, com os parâmetros devidamente ajustados. Produto indicado para piscinas de fibra, vinil e azulejo. HidroAll Elevador de Alcalinidade é indicado para acrescentar Alcalinidade Total na água da piscina. Seu uso evita variações freqüentes do pH além de todos os inconvenientes decorrentes de baixa Alcalinidade Total. HidroAll Elevador de Alcalinidade proporciona economia de cloro que se perde sempre que o pH sofre variações. Atenção: Piscinas tratadas com tricloro estabilizado em pó ou em tabletes devem receber periodicamente HidroAll Elevador de Alcalinidade devido à diminuição da Alcalinidade Total. Efetuar semanalmente o teste de pH e cloro livre através do Kit de Fitas PoolTest 4 em 1 e quinzenalmente o teste e a correção da Alcalinidade Total através do Kit Teste de Alcalinidade e o produto HidroAll Elevador de Alcalinidade. Piscinas de clubes e de escolas de natação devem ser analisadas com maior freqüência. Hcl Estabilizado em pó já vem com HidroAll Elevador de Alcalinidade em embalagem individual, gratuita e suficiente para repor a perda de alcalinidade proporcionada pelo produto. Porém existem outros fatores que contribuem para a redução da Alcalinidade Total. Se este for o caso utilize o HidroAll Elevador de Alcalinidade adicional necessário para manter o teor entre 80 e 120 ppm. Este produto encontra-se disponível nas seguintes embalagens : - Sacos plásticos de 2kg. - Não é necessário dissolver previamente HidroAll Elevador de Alcalinidade. Adicione-o diretamente na água da piscina. - Cada 20 g/m3 (m3 = 1000L) eleva a alcalinidade da piscina em 10ppm. - Se o teste de Alcalinidade Total foi feito com o "Kit Teste de Alcalinidade" basta adicionar a quantidade de HidroAll Elevador de Alcalinidade definida no teste diretamente na água da piscina, conforme tabela abaixo constante no "Kit Teste de Alcalinidade": - Lembre-se de fazer adições com um intervalo de no mínimo 12 horas entre elas, dando tempo para a perfeita dissolução e homogeneização do produto. - Deixe o filtro ligado na posição FILTRAR por 2 a 3 horas após cada adição. - Após atingir o teor de 80 a 120 ppm de Alcalinidade Total aguarde 24 horas e ajuste o pH entre 7,2 e 7,6, se necessário. - Mantenha afastado de crianças e animais domésticos. - Mantenha o produto em sua embalagem original. - Evite contato com a pele, olhos e roupa. - Conserve a embalagem fechada em local fresco e seco. - Não misture com outros produtos químicos, inclusive produtos para piscina. - Lave os objetos ou utensílios usados como medida antes de reutilizá-los. - Depois de utilizar este produto lave e seque as mãos. - Evite a contaminação do solo e cursos d'água. - Informar os órgãos ambientais responsáveis. Em caso de contato com a pele ou com os olhos, lave com água corrente em abundância por pelo menos 15 minutos e procure um médico. Em caso de ingestão acidental procure um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico. Splash Piscinas O jeito mais fácil de manter a água da piscina equilibrada! Textura granulada: O Elevador de Alcalinidade da Axton vem em textura granulada que se dissolve rapidamente, tornando o tratamento da água muito mais fácil e permitindo ação rápida. Bastam apenas 30 minutos para que você já possa fazer uso de sua piscina. Fácil de usar: O produto é versátil e permite a utilização em qualquer tipo de piscina, assim você pode tratar a água de mais de uma piscina de forma rápida e fácil. Bifiltrado: O Elevador de Alcalinidade é bifiltrado, o que faz com que seja altamente solúvel e se espalhe pela água rapidamente. Água balanceada e equilibrada: Produto de alta performance que eleva facilmente a alcalinidade da água, matendo sua piscina tratada e com a água equilibrada, garantindo segurança durante o uso. Sua piscina sempre pronta para o uso A linha de tratamento de piscina da Axton, exclusividade Leroy Merlin, foi projetada para facilitar a limpeza de sua piscina e deixá-la sempre pronta para uso. O Elevador de Alcalinidade da Axton vai aumentar a alcalinidade da piscina quando estiver abaixo de 80 ppm a 120 ppm, que é o recomendado. Veja como é fácil usar o Elevador de Alcalinidade da Axton Verifique a alcalinidade da água e, se necessário, dissolva previamente esse Elevador de Alcalinidade em um recipiente plástico com a própria água da piscina e aplique uniformemente sobre toda a superfície da piscina. Não utilize a piscina por 30 minutos após a aplicação. Informações Extras Este produto deve ser conservado fora do alcance de crianças e animais domésticos. Armazene o elevador em sua embalagem original e evite o contato do produto com a pele, as roupas e os olhos. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Peça agora mesmo o seu Elevador de Alcalinidade Axton e garanta a limpeza da sua piscina! Formas de pagamento Veja os valores parcelados Precauções e cuidados especiais: Irritante para os olhos, pele e mucosa. Utilizar luvas para a aplicação do produto. Não reutilizar as embalagens. Mantenha o produto em embalagem original. Evite contato com a pele, olhos e roupa. Evite inalação do pó. Conserve a embalagem fechada em local fresco e seco. Lave os objetos ou utensílios usados como medida antes de reutilizá-los. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Evite a contaminação do solo e cursos d’água. Informar aos órgãos ambientais responsáveis caso ocorra algum acidente. Em caso de acidentes: Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir, consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto.